



Technical Data		
Transition ratio	i=	221
Output torque	Md=	20000Nm
Oil grade	e.g.	Mobil Glygoyle He 460
Oil quantity	approx.	4.0 Liter
Weight	approx.	302 Kg
② Shaft key		DIN6885 Bl.1
① Internal teeth	DIN5480	N140x4x30x34x9H

MARX
ISERLOHN
Marx GmbH & Co.KG
Lilienthalstr. 6-13
D - 58638 Iserlohn

Toleranzklasse für Schweißkonstruktionen. DIN EN ISO 13920 - A	
Toleranzklasse für Spanende Bearbeitung. DIN ISO 2768-m	
0.5 bis 3	3 bis 6
6 bis 30	30 bis 120
120 bis 400	400 bis 1000
1000 bis 2000	2000 bis 4000
4000 bis 6000	
+/- 0.1	+/- 0.1
+/- 0.2	+/- 0.3
+/- 0.5	+/- 0.8
+/- 1.2	+/- 2
+/- 5	
Datum	Name
Bearb.	
Gepr.	

Gewicht	Position	Menge
-	-	-
MX-4-140-V		
Planetengetriebe		

1:4	Schutzvermerk nach	-	Blatt
	DIN 34 beachten		- Bl
Dateiname			

